

$\phi_{1.6-10}^0 \star$

Serrage admissible: 16 μm max.

Ø1.2)

 $\phi 1.04$ $0.02 \times 45^\circ$ $0.33_{\pm 15}$

Piqûre de détrompage

60°

0.05

(0.03)

Souder laser
Dépassement 0.03 max.

45

$\varnothing 0.305 \pm 5$
Assemblage
sans serrage

 $\phi 0.45 \pm 20$ $\varnothing 1.4_{+40}$

ECHELLE 1:1

$$\begin{aligned} C_o &= 9.9 \text{ N} \\ C_{ao} &= 15.3 \text{ N} \end{aligned}$$

Jeu axial: 15 / 30 μm

Ø primitif: 1.12

Balancement MPS (R=0.7): 39 / 70 μm

Angle de balancement: $1.93^\circ / 3.50^\circ$ ♦

Matière:

- Composants en acier inoxydable / HV 625 ± 50
- Billes en myrox

Chanfreins non cotés: $0,03 \times 45^\circ$

Matière		Usinage général		Cotes en mm - Tolérances en µm Tol. générales selon ISO 2768-mH : Angles: ± 2° Dimensions: <0.5 ≥0.5 ... 6 ≥6...30 ≥30...120 ±30µ ±50µ ±100µ ±150µ				Echelle 140:1	
Remplace		Remarque		Ensemble		Désignation du client			
6630.01423.09/01				Projet					
Visa		Date		Désignation				Page	
Dessiné monamy		26.04.2017		SD 1423XZRY/09				1/1	
Contrôlé squillanteF		22.05.2017							
Libéré		23.05.2017		RB		N° identification		Ind.	
Modifié squillanteF		23.05.2017		2939		6630.01423.09		02	